Bedienteil TouchCenter plus

Einbruchmeldetechnik

TECHNISCHE DATEN	
Betriebsnennspannung U_b	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC	140 mA (in Ruhe) 225 mA (max. Bildschirmhelligkeit) 260 mA (max. Bildschirmhelligkeit + Summer)
Integrierter Leser (unterstützt ab V01.06)	für IK2/proX1 und IK3/proX2 Datenträger
Frequenzbereich	Sendeleistung: Kartenleser 119 kHz bis 135 kHz, 20 dBµA/m / WiFi 2,412 GHz bis 2,475 GHz, 10 mW
Schutzart nach EN 60529	IP30
Umweltklasse gemäß VdS	II
Umweltklasse gemäß EN 50131-3	Klasse II
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	93% nicht betauend
Gewicht	610 g
Bildschirmdiagonale/Auflösung	7" (17,78 cm)/800 x 480 Pixel
Bildschirmformat	16 : 9
Abmessungen (B x H x T):	218 x 162 x 35 mm
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9016), wahlweise grau oder schwarz
VdS-Anerkennungs EN Konformität SES-Zulassung	beantragt beantragt beantragt

013003 (weiß)

013004 (grau)

013005 (schwarz)



013050

BESTELLDATEN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
013003	Bedienteil TouchCenter plus, weiß Komplettset, bestehend aus: - TouchCenter plus Fronteinheit inkl. Elektronik, weiß - Frontplatte, weiß - Rückwand tief, weiß
013004	Bedienteil TouchCenter plus, grau Komplettset, bestehend aus: - TouchCenter plus Fronteinheit inkl. Elektronik, grau - Frontplatte, grau - Rückwand tief, grau
013005	Bedienteil TouchCenter plus, schwarz Komplettset, bestehend aus: - TouchCenter plus Fronteinheit inkl. Elektronik, schwarz - Frontplatte, schwarz - Rückwand tief, schwarz

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung
013030	Touch Frontplatte, weiß
013032	Touch Frontplatte, grau
013034	Touch Frontplatte, schwarz
013036	Touch Frontplatte, farblos, bedruckbar
013040	Rückwand tief, weiß
013041	Rückwand tief, grau
013042	Rückwand tief, schwarz
013046	Hohlwand-Einbaudose, weiß
013047	Hohlwand-Einbaudose, grau
013048	Hohlwand-Einbaudose, schwarz
013050	Einputzgehäuse für LED/LCD/Touch-Bedienteil

Weitere Informationen
www.security.honeywell.de

Honeywell Security and Fire
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt
+49 7431 801-0
www.honeywell.com

HSFI-TCPMB-01-DE(0516)DS-H
Mai 2016
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell