

Fluchttüröffner Modell 332

019161



Fluchttüröffner 332 mit Flachschießblech



Die kompakte Bauform des neuen Fluchttüröffners 332, ist vergleichbar mit einem handelsüblichen Standardtüröffner - eine schnelle und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen ist also garantiert. Mit seinen geringen Einbaumaßen von 77,6 x 20 x 28 mm ist er der kleinste Fluchttüröffner der Welt.

Ein weiterer Vorteil ist die sichere Entriegelung unter Vorlast bis 3.000N. Damit gewährleistet der Fluchttüröffner auch an Türen ohne Rettungsweg Anforderungen, bei denen mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, einen sicheren Funktionsablauf. Durch seine symmetrische Bauform kann der Türöffner universal DIN links und DIN rechts sowie waagrecht eingesetzt werden.

Leistungsmerkmale

- Radiusfalle
- Kleine symmetrische Bauform
- Min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13633 und prEN 13637
- Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
- Rückmeldekontakt als Mikroschalter und Ankerkontakt als Lichtschränke
- Universale Einbaulage DL/DR und waagrecht
- Geringe Stromaufnahme 100 mA (24 V), 200 mA (12 V)
- Geringe Einbaumaße: 77,6 x 20 x 28 mm
- Abwärtskompatibel zu der Serie 331, wenn das Schließblech mit ausgetauscht wird
- Verstellbare FaFix-Falle: 4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
- Verstellbarkeit durch Fix-Rillen im Gehäuse
- Optional auch mit feststehender Falle möglich
- Rückmeldekontakt im Gehäuse integriert
- Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix-Aufschraubstück, d. h. der Schalterpunkt bleibt immer gleich
- Zugelassen zum Einbau als Zusatzverriegelung an Feuerschutz Türen

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC
Stromaufnahme	95 mA
Spulenwiderstand	260 Ohm
Einbaulage	universell
Einbauöffnung	77,6 x 20 x 28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche	max. 3000 N
Gegendruck	max. 3000 N



Der Ankerkontakt beim Modell 332 ist nicht potenzialfrei; gegebenenfalls Koppelrelais verwenden.

019162



Fluchttüröffner 332 mit Winkelschließblech



019184



Einsteck-Fallenschloss, Typ 807-10



Gegenstück für Fluchttüröffner Typ 331 oder 332, mit einstellbarem Fallenschloss zwischen 12 und 17 mm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23