FWS/ TMS

SVP 2000 SVP 6000 Antipanik-Schlösser und SVZ 6000

DORMA Antipanik-Schlösser besitzen eine integrierte Selbstverriegelungsmechanik, die Sicherheit in beide Richtungen der Tür gibt.

Von innen ist es durch die Antipanik-Entriegelung des Schlosses jederzeit möglich, die Tür über den Türdrücker zu öffnen. So lässt sich bei Gefahr, beispielsweise einem nächtlichen Brand in einem Mehrfamilienhaus, eine verriegelte Haustür auch ohne Schlüssel sofort öffnen.

Nach außen ist eine Tür mit SVP-Schloss immer verriegelt, da der Hauptriegel am Schloss selbstständig 20 mm ausfährt (versicherungstechnischer Verschluss) und die Kreuzfalle arretiert. Diese Zweipunktverriegelung gibt zusätzlichen Schutz gegen Einbruch. Eine mechanische Öffnung von außen ist jederzeit per Schlüssel möglich.

Somit bieten SVP-Schlösser auch bei Nachrüstung eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, eine Tür fluchtwegsicher auszustatten.

SVP-Schlösser erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, die an einen Rettungsweg gestellt werden, und sind für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

SVP 2000
- Antipanik-Motorschloss mit manipulationsgeschützten Detektoren
- Mit besonderem Schutz bei Stromausfall
- Besonders geeignet in Verbindung mit einer Zutrittskontrolle und Automatikantrieben sowie für die behindertengerechte Ausstattung von Türen
- Zur Ansteuerung von Alarmanlagen und zur Entriegelung von Fluchtwegsicherungssystemen

SVP 6000
- Elektrisch überwachtes Antipanik-Schaltschloss mit einkuppelbarem Außendrücker
- Mit manipulationsgeschützten Detektoren
- Einfache Lösung, um eine elektronische Zutrittskontrolle und versicherungstechnischen Verschluss zu realisieren
- Auch zur Entriegelung von Fluchtwegsicherungssystemen

SVZ 6000
- Elektrisch überwachtes Zutrittskontrollschloss
- Ohne Panikfunktion

Merkmale und Funktionen: Antipanik-Schlösser SVP/SVZ

	SVP 2000	SVP 6000	SVZ 6000
Feuer-/Rauchschutztüren	●	●	●
Zutrittskontrollschloss	●	●	●
Panikfunktion	●	●	–
Mechanische Selbstverriegelung	●	●	●
Mechanische Ablaufsicherung	●	●	●
Zweipunktverriegelung	●	●	●
3-fache Riegelsicherung	●	●	●
Sabotagelinie	●	●	●
Riegelüberwachung Schaltpunkte: > 90 % verriegelt, < 10 % entriegelt	●	●	●
Meldung Drückerbetätigung/Panikentriegelung	●	●	●
Türoffenüberwachung über Steuerfalle	●	●	●
Außendrücker elektrisch ein-/auskuppelbar	–	●	●
Elektromotorische Entriegelung	●	–	–
Einstellbare Entriegelungszeit	●	–	–
Permanentzutritt von außen möglich (Dauerauf)[1]	–	●	●
Selbstverriegelung abschaltbar (Dauerauf)	●	–	–
Automatische Abschaltung der Dauerauf-Funktion bei Stromausfall	●	●	●
Elektrische Ablaufsicherung (Manipulationsschutz)	●	–	–
Automatische Rückstellung der Freigabe nach nicht erfolgter Türöffnung	●	●	●

● = ja – = nein

[1] Dauerauf-Funktion auch an Feuer- und Rauchschutztüren zulässig, da die Zuhaltung im Brandfall gewährleistet ist.

Zubehör:

SVP-S DCW® LON
Motorschlosssteuerung zum Betrieb der Antipanik-Motorschlösser SVP 2000 sowie zum Anschluss der SVP 4000 und SVP 6000 Schlösser an den DORMA DCW® BUS und LON-Netzwerke.

- Wiederverriegelungszeit (2–255 Sekunden)
- 3 potenzialbehaftete Eingänge zur Ansteuerung sowie 2 potenzialfreie Relais-Ausgänge über integrierte RS 232 Schnittstelle jederzeit frei parametrierbar
- Entriegelung oder Dauerauf (z. B. für Tagesbetrieb)
- 2 frei wählbare Meldungen, entriegelt/verriegelt, Tür auf/zu, Drückerbetätigung/Panikentriegelung stehen potenzialfrei über Relais-Ausgänge zur Verfügung

SVP-A Anschlusskabel
Hochflexibles, 12-adriges Anschlusskabel mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit den elektrischen Antipanik-Schlössern SVP 2000, 4000 und 6000.

KÜ Kabelübergang
Kabelübergang für eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern. Robuste Edelstahlspirale mit Aufnahmekasten zum Einzug des SVP-A Anschlusskabels sowie sonstiger Kabel bis 7,5 mm Ø.

KS Kabelspirale
Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Verkabelungen bis 7,5 mm Ø zwischen beweglichen Elementen mit Hohlräumen. Auch als Kabelschaukel einsetzbar.

TK Türkontakt
Reed-Türkontakt mit Magnet zur Öffnungsüberwachung von Türen. Mit 2,3 m flexibler Anschlussleitung, integrierter Sabotagelinie und NO-Ruhekontakt.

DORMA STA
(Security, Time + Access)

DORMA
Time + Access GmbH
Mainzer Straße 36-52
D-53179 Bonn
Tel. +49 228 8554-0
Fax +49 228 8554-175
www.dorma-time-access.de

DORMA GmbH Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 793-0
Fax + 49 2333 793-495
www.dorma.com

WN 053 845 51532