Factsheet TV 50x DCW

TV 50x DCW

Produktmerkmale

- Elektromechanische Türverriegelung (Ruhestromprinzip) für den verdeckten Zargeneinbau
- Zugelassen und geprüft gem. EltVTR
- Für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
- Justierbare Falle
- Mit angeflanschtem Winkel- oder Flachschließblech und optional mit Fallenführung Easy Adapt erhältlich
- Integrierte Rückmeldekontakte „TV aktiv/inaktiv „ und „ Tür offen/geschlossen“

- Integrierte DORMA DCW Schnittstelle zur einfachen Integration in DORMA TMS-Fluchtwegsicherungssysteme
- Direkter Anschluss an Rettungswegzentralen oder Türterminals mit TL-S TMS 2 oder TL-TMS Compact Steuerungsplatinen

- Abmessungen:
  - –TV 50x DCW (ohne Schließblech): 23,5 x 134 x 39 mm
  - –TV 507/508 DCW (ohne Schließblech): 33 x 134 x 39 mm
- Spannungsversorgung: 24V DC +/- 5%
- Stromaufnahme: 58 mA
- Kabelempfehlung I-Y(ST) Y4x2x0,6

Vorteile – Punkt für Punkt

- Kombination aus Türverriegelung und Türöffner
- Unauffälliger Einbau in die Türzarge
- Vandalismusgeschützt
- DCW Schnittstelle zum direkten Anschluss an TMS Fluchtwegsicherungssysteme
- TV 50x DCW wird automatisch als Teilnehmer im TMS System erkannt
- **Kein** separater TV DCW Adapter benötigt
- Klemmfreie Entriegelung auch unter Vorlast
- Erfüllt die Anforderungen an die Zuhaltekraft gemäß EltVTR
- verschiedene Rückmeldungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schließblech	DIN-Richtung	
15151124	TV 501 DCW	Winkel 30x48x220x3	DIN-L	
15151224	TV 502 DCW	Winkel 30x48x220x3	DIN-R	
15151524	TV 505 DCW	Flach 25x200x3	DIN-L	
15151624	TV 506 DCW	Flach 25x200x3	DIN-R	