Tema-Voyager™

Leistungsmerkmale

- Verschlüsselter 10/100-Mbit-LAN-Anschluss
- DHCP-DNS-Unterstützung
- Konfigurierbarer Stand-by-Modus bei Inaktivität
- Multitechnologische Lesefähigkeit – kompatibel mit Näherungstechnologie und Smartcard-Technologie
- Autonomes Gerät:
  - Interne Intelligenz und interner Speicher ermöglichen die autonome Buchungsgewährung/-verweigerung durch das Gerät – keine Verbindung zur Datenbank erforderlich
- Hintergrundbeleuchtetes numerisches Tastenfeld und Navigationstasten
- Farbiges Grafikdisplay: ¼ VGA, 3,5 Zoll
- Kompaktes Design: 163 x 103 x 40 (mm)
- Einfacher Anschluss über PoE
- Manipulationssichere Funktionen:
  - Öffnungsschutz zwischen Lesegerät und Befestigung
  - Abnahmeschutz
- Für Außenanwendung geeignet (IP65)
- Die Benutzeroberfläche kann in jeder westlichen oder orientalischen Sprache eingestellt werden – unterstützt bis zu vier Sprachen pro Gerät
- Mehrere Montageoptionen:
  - Wandhalterung
  - Drehkreuzmontage
  - Schwenkhalterung

Flexible Funktionen:

- Buchungsbereiche zur Zeiterfassung:
  Buchungsrichtung zeitlich festgelegt oder manuell wählbar oder ereignisgesteuert
- Buchungsauswahl für bestimmte Zwecke
- Kantinendurchgang
- Abfrage
- Einfache Steuerung der Benutzeroberfläche über Navigationstasten
- Anpassung an sehbehinderte, hörgeschädigte oder mobilitätseingeschränkte Nutzer

Temaline-Architektur:

- Einfache und sichere Konnektivität via TCP/IP
- Online-Anbindung, daher aktuelle Konteninfo für Mitarbeiter und Personalbüro
- Über Terminalgruppen arbeitsplatznahes Kommen-/Gehen- Buchen möglich

Innovatives und elegantes Terminal für Zeiterfassung.

Das Tema-Voyager™ von Honeywell bietet Unternehmen eine einfach zu bedienende Lösung für die Zeiterfassung – mit höchster Effizienz und Eleganz. Darüber hinaus ist eine umfassende Sicherheitsmanagementlösung über die Integration mit anderen Honeywell-Geräten möglich.

Mit seinem eleganten und widerstandsfähigen Design ist das Tema-Voyager™ ein autonomes Gerät, das bis zu 30.000 Mitarbeiter verwalten kann.

Die zusätzliche Verkabelung wird auf ein Minimum reduziert, da ein direkter LAN-Anschluss möglich ist, und dank des internen Speichers kann das Gerät auch bei LAN-Ausfall die Datenerfassung weiterhin ausführen.

Das elegante farbige Grafikdisplay bietet optimale Lesbarkeit und passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an. Dank des Gehäuses mit Schutzart IP65 kann es auch in rauen Umgebungen moniert werden.

Technische Daten

Technik	
Mikroprozessor	Arm 32 Bit Freescale IMX.27
Speicher	128 MB NOR Flash Spansion für Datenbankdaten, SDRAM 128 MB
Echtzeituhr	Interne RTC, Verweilzeit 48 Stunden
Sicherheitsschraube	Torx-Schraube 6
Gehäuse	Manipulationssicher, Polycarbonat-ABS
Montage	Wandhalterung, Drehkreuzmontage oder Schwenkhalterung
Anschluss	
LAN	über statische IP, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DNS (Domain Name System), P0E oder 0-30 VCC externe Stromversorgung, PoE-fähig
Elektrik	
Versorgungsspannung	10 - 30 V Gleichstrom
Versorgung	PoE oder 10 - 30 VCC externe Versorgung, PoE Klasse 2 von 3,84 bis 6,49 W
Schnittstelle	Verschlüsselter 10/100-Mbit-LAN-Anschluss oder Kabel Cat 5/6
Eingänge	2 überwachte Eingänge, 4 Zustände: aus, ein, Kurzschluss und Unterbrechung / 2 digitale Eingänge, 2 Zustände: aus, ein
Ausgänge	2 spannungsversorgte Ausgänge, Open Collector 1 A max.
Umgebung	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	bei Lagerung 0 °C bis +95 °C, nicht kondensierend
Schutzart nach EN 60529	IP65
Mechanik	
Abmessungen	163 mm x 103 mm x 40 mm
Gewicht	0,46 kg

Folgende Leser erkennen die Seriennummer, Kartennummer in Bereich und Kartennummer in Anwendung (MAD):
Standard IC, Standard 4 K IC.

Folgende Leser erkennen nur die Seriennummer:
Ultralight, MIFARE Plus, SmartMX, Desfire, Desfire EV1.

Zur Stromversorgung empfehlen wir ein handelsübliches Steckernetzteil entsprechend der Technischen Daten (Stromaufnahme) oder einen PoE-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zubehör:

029880	Wandmontage Halterung für TRS Tema-Voyager™ 4060 bis 4500
029881	Liegendmontage Halterung für TRS Tema-Voyager™ 4060 bis 4500
029882	Schwenkbare Halterung für TRS Tema-Voyager™ 4060 bis 4500