FES im mittleren Gehäuse

Artikel-Nr.: 583557

FES (Feuerwehr-Einsprechstelle) im mittleren Gehäuse ist speziell für Projekte ausgelegt, bei denen neben der Evakuierung durch eine Sammelmeldung in alle Bereiche, auch noch einzelne Bereich angesprochen werden sollen. Das Produkt besteht aus einem Basismodul welches mit einem Tastenerweiterungsmodul in einem kompakten mittleren Gehäuse montiert ist. Über das Tastenerweiterungsmodul können bis zu 6 Bereiche separat angesteuert werden. Die FES kann je nach Bedarf einfach oder redundant angeschlossen werden.

Audioausgang	
Leistungsaufnahme	max. 1,2 W
Betriebsspannung	24 V DC (über DAL)
Übertragungsbereich	60 Hz - 20000 Hz
Spezifikation	EN 54-16
Audioeingang	
Allgemeine technische Daten	
Mikrofon	PTT Handmikrofon
Abtastrate	48 kHz
AD/DA-Wandler	24 Bit
Stromaufnahme	110 mA
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	15 % - 95 % rel. F (ohne Betauung)
Gehäuse	Metall
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 12 kg
Abmessungen	B: 350 mm H: 500 mm T: 100 mm

Änderungen vorbehalten! © 2023 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

www.esser-systems.com
esser-systems@honeywell.com