Antikondensationsheizung für Fireray ONE

Artikel-Nr.: 761420

Die Antikondensationsheizung für den Fireray ONE eignet sich ideal für Umgebungen, in denen es zu Kondenswasserbildung kommt, die wiederum den Betrieb des optischen Rauchmelders beeinträchtigt. Sie verwendet Gebläseluft, was zu einem zirkulierenden Warmluftstrom führt, der die Detektorlinse stufenweise auf einer höheren Temperatur als die Umgebungsluft hält. Die Wahrscheinlichkeit von Kondenswasserbildung auf der Detektorlinse wird durch die Heizung minimiert. Das Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen.

Betriebsspannung	24 V AC/DC
Stromaufnahme	20 W
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 43 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Material	Plastik, Aluminium
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 0,7 kg
Abmessungen	B: 128 mm H: 134 mm L: 183 mm (Halterung)

Ohne Melder

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com