ESSER
by Honeywell

Anzeige- und Bedienteil LRS 110

Artikel-Nr. 761501

VdS-Anerkennung: G 298024
Dient der Visualisierung der aktuellen Lufttrübung und des eingestellten Alarmpegels der Detektoreinheit LRS 100 und des LRS compact/net. Weiterhin werden die Alarmzustände und die Fehlerzustände über Leuchtdioden angezeigt.
Über die Bedienelemente lassen sich z. B. die Funktionen ?Akustik aus? und ?Rücksetzen ausführen?. Die Einheit verfügt zusätzlich über 7 frei konfigurierbare potenzialfreie Kontakte.

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Stromaufnahme	110 ... 130 mA
Umgebungstemperatur	0 °C ... 39 °C
Anschlussklemmen	ø 0,2 ... 2,5 mm²
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Metall
Farbe	grau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 1 kg
Abmessungen	B: 140 mm H: 150 mm T: 90 mm

Da das LRS compact/net bis zu drei Alarmzustände kennt, werden die Leuchtdioden für Hauptalarm 1 und Hauptalarm 2 gemeinsam angesteuert.
Programmierung über autarkes Netzwerk mit Interface.

Änderungen vorbehalten! © Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstr. 2 41469 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com