ESSER
by Honeywell

Ex-Handfeuermelder (Standard) IP66

Artikel-Nr. 761697

VdS-Anerkennung: G 297060 Baumusterprüfbescheinigung: PTB 97 ATEX 3197
Standard-Handfeuermelder in Anlehnung an EN 54-11 Typ B zur manuellen Auslösung eines Brandalarms bzw. einer Gefahrenmeldung, als Melder zur Anwendung in explosionsgefährdeten Betriebsstätten, in Räumen oder im Freien.
Die Bedienfeldfolie ist als doppelseitiger Einleger ausgeführt. Ergänzend zu der normenkonformen Symbolik für Handfeuermelder gemäß EN 54-11 (Typ B) enthält sie auf der Rückseite ein Symbol und einen mehrsprachigen Text für Außerbetriebnahme des Melders und ist für Wartungsarbeiten jederzeit griffbereit.
Die Beschriftungsfolie des Handfeuermelders ist ebenfalls doppelseitig ausgeführt. Sie enthält standardmäßig gem. EN 54-11 das Symbol des brennenden Hauses. Auf der Rückseite ist das Symbol durch das Wort "FEUERWEHR" bzw. "FEUER" (mehrsprachig) ergänzt.

Betriebsspannung	12 ... 24 V DC
Alarmstrom	ca. 9 mA
Melderanzahl/Gruppe	max. 10 Melder pro Gruppe (gem. VdS)
	-55 °C ... 85 °C (T5)
Anwendungstemperatur	-55 °C ... 65 °C
Lagertemperatur	-55 °C ... 85 °C
Ex-Schutz	Ex e d mb IIC T6, T5
Anschlussklemmen	0,6 mm ... 4 mm²
Schutzart	IP66
Gehäuse	glasfaserverstärktes Polyester
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (nicht kondensierend)
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 1,8 kg
Melderspezifikation	DIN 14678 Form K
Abmessungen	B: 136 mm H: 138 mm T: 88 mm

Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 761696.
Anschaltung an esserbus / esserbus PLus über IQ8TAL, Art.-Nr. 804868, möglich.
Bitte beachten Sie, zum Öffnen und Rückstellen des Handfeuermelders benötigen Sie einen Innensechskantschlüssel (Größe 4), der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

inkl. 1x Glasscheibe 704910, doppelseitige Bedienfeldfolie (mit "Außer Betrieb" auf der Rückseite), doppelseitige Beschriftungsfolie (mehrsprachig)

Zubehör:
704910 Ersatzglasscheibe für Handfeuermelder

Änderungen vorbehalten! © Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstr. 2 41469 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com