Funk-Programm Domonial

FG8M Funk-Akustik-Glasbruchmelder

Der Glasbruchmelder ist ein eigenständiger, drahtloser, akustischer Glasbruchmelder. Er dient der Überwachung von Fenstern auf Durchbruch, ohne dass sich der Melder und die zu überwachende Glasscheibe in direktem Kontakt befinden.

Technische Daten

Erfassungsbereich	7,6 m
Spannungsversorgung	2 x Li-Batterie 3 V
Lebensdauer der Batterie	ca. 7 Jahre
Empfindlichkeitsstufen	vier einstellbar über Dip-Schalter (7,6 m, 4,6 m, 3, 1,5 m)
Funkreichweite	2000 m (Freifeld)
Abmessungen	115 x 72 x 27 mm

Kompatibel mit Glasbruchsimulator/-prüfgerät FG 701 (Art.-Nr. 014224).

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

Leistungsmerkmale

- Geeignet für Glasstärke bis zu 14 mm (Flachglas, Verbundglas, Drahtglas, beschichtetes Glas, Isolierglas)
- Bi-direktionale Übertragung
- Kompatibel zu Galaxy G2 (mit RF-Portal) und Domonial
- EN50131-1 und 50131-3 Grad 2, Umweltklasse II