IR8M Domonial Funk-Bewegungsmelder, Fläche

Leistungsmerkmale

- Sabotagekontakt: Öffnen und von der Wand hebeln
- Empfindlichkeit (einstellbar): niedrigste, niedrige, mittlere, hohe (4 Positionen)
- Temp.-Kompensation: Dual Slope

Der Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie ist ein eigenständiger drahtloser PIR-Funksensor für die Überwachung von Wohnräumen. Der Bewegungsmelder besitzt einen Unterkriechsensor. Geeignet für Wand- oder Eckmontage.

Technische Daten

Reichweite	11 x 12 m
Einbauhöhe	2,3 - 2,7 m
Spannungsversorgung	3 V CR 123A
Stromaufnahme in Ruhe	25 mA
Stromaufnahme aktiv	45 mA
Lebensdauer der Batterie	ca. 4 Jahre
Sabotagekontakt	Öffnen und von der Wand hebeln
Weißlichtimmunität	6,500 Lux (min.)
Empfindlichkeit	4 Positionen einstellbar
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% - 95%
Temperaturkompensation	Dual Slope
Frequenz	868 MHz
Reichweite im freien Raum	2000 m
Protokoll	Alpha (Domonial); V2 GY (Galaxy, Vista)
Überwachung	18 min (Alpha); 9 min (V2 GY)
Bewegungserkennungsbereich	- große Reichweite: 22; - mittel: 12; - geringer: 4; - nach unten gerichtet: 4
Abmessungen (H x B x T)	112 x 60 x 40 mm
Gewicht	84 g
Zulassung	EN50131-1 und EN50131-2-2, Klasse 2
Umweltklasse	II
Farbe	weiß

- Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V
- Schraube für die vordere Abdeckung
- Wandmontage-Halterung
- Eckmontage-Halter