TECHNISCHES DATENBLATT

FX-360

PIR-Deckenmelder

1060730

- **OPTEX Kugellinsentechnologie 360°**
- **Bei 3,6m Installationshöhe 12m Durchmesser Detektionsbereich**
- **VdS-Klasse B (G 196 506)**
- **Gekapselte Optik**
- **Wählbare Impulszählung**
- **Alarmspeicher**

Alarmausgang	**N.C., DC 28 V, max. 200 mA**
Reichweite	**Ø 8 m - Ø 12 m**
Sabotageausgang	**N.C.**
Impulszählung	**2 oder 4 Impulse innerhalb 20 ± 5 Sekunden**
Empfindlichkeit	**1,6° bei 0,6m/s (bei einer Montagehöhe von 2,4 m)**
Alarmdauer	**2 s ± 0,5 s**
Montagehöhe	**2,4 bis 3,6 m**
Schutzart	**VdS - Umweltklasse II**
Spannungsversorgung	**9,5 bis 18 V DC**
Stromaufnahme	**17 mA (max.) bei 12 V DC**
Betriebstemperatur	**-20° C bis +50° C**
Gewicht	**140 g**
Abmessungen BxHxT	**Ø 120 x 37 mm**
Zertifikate	**VdS B G 196 506**

Der FX-360 ist ein VdS zugelassener PIR-Detektor in Dual-Kugellinsentechnologie und verfügt über eine doppelt leitende Abschirmung des Pyroelementes. Sichtbares Licht und kleine Insekten werden wirkungsvoll abgehalten wodurch die Detektionssicherheit merklich erhöht wird.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten