

**SL-350 QDP**  
 Lichtschranke

1070835



- 100 m Reichweite im Außenbereich
- 4 High Power Strahlen
- IR-Strahlenstärke wählbar
- Doppelmodulation



Frequenz	4 Kanäle wählbar
Stromaufnahme	48 mA (Sender und Empfänger)
Nennspannung	12 Volt DC
Gewicht	2750 g
Alarmausgang	1x Wechselkontakt
Reichweite	100 m im Außenbereich, max.1.000 m
Detektionsart	gepulstes Infrarotlicht, simultane Unterbrechung der Lichtstrahlen
Betriebstemperatur	-35°C bis +60°C (Bei -25°C oder kälter die optionale Heizung verwenden)
Schutzart	IP 65
Abmessungen B x H x T	79 x 448 x 96 mm

Diese neue Lichtschrankenserie zeichnet sich vor allem durch ein neuartiges vierfach Strahlensystem aus. Sie werden überwiegend in Profilsäulen eingebaut, sind aber auch für die direkte Pfosten- oder Wandmontage bestens geeignet. Hierfür gibt es eine Reihe von sehr sinnvollen Zubehörprodukten. Anwendung finden sie im privat- und vor allem im gewerblichen Bereich für Mittel- und Langstreckenbereiche.

Höchste Falschalarmsicherheit und Zuverlässigkeit zeichnen sie aus. Neben einer ausgesprochenen Robustheit sind sie sehr langlebig. Die Ausrichtung ist äußerst einfach. Das neue optische Suchersystem ermöglicht sehr rasch eine Grobausrichtung. Anschließend benötigt man nur ein einfaches Spannungsmessgerät, um bei der Feinausrichtung den optimalen Spannungswert zu finden.