

SL-650 QDP Lichtschranke

1070921







- 4 High Power Strahlen
- IR-Strahlenstärke wählbar
- Doppelmodulation

















Alarmausgang 1x Wechselkontakt

Detektionsart gepulstes Infrarotlicht, simultane Unterbrechung der Lichtstrahlen

4 Kanäle wählbar Frequenz

Reichweite 400 m im Innenbereich, 200 m im Außenbereich

Nennspannung 12 Volt DC

Stromaufnahme max. 48 mA (Sender und Empfänger)

Betriebstemperatur -35°C bis +60°C (Bei -25°C oder kälter die optionale Heizung

verwenden)

IP 65 Schutzart

Abmessungen B x H x T 79 x 448 x 96 mm

Gewicht 2750 g

Diese absolut neue Lichtschrankenserie zeichnet sich vor allem durch ein neuartiges vierfach Strahlensystem aus. Sie werden überwiegend in Profilsäulen eingebaut, sind aber auch für die direkte Pfosten- oder Wandmontage bestens geeignet. Hierfür gibt es eine Reihe von sehr sinnvollen Zubehörprodukten. Anwendung finden sie im privat- und vor allem im gewerblichen Bereich für Mittel- und Langstreckenbereiche.

Höchste Falschalarmsicherheit und Zuverlässigkeit zeichnen sie aus. Neben einer ausgesprochenen Robustheit sind sie sehr langlebig. Die Ausrichtung ist äußerst einfach. Das neue optische Suchersystem ermöglicht sehr rasch eine Grobausrichtung. Anschließend benötigt man nur ein einfaches Spannungsmessgerät, um bei der Feinausrichtung den optimalen Spannungswert zu finden.