TECHNISCHES DATENBLATT

ECO1000RTU

Testgerät für ECO-Brandmelder

1140071

Honeywell

- **Zum Test aller ECO-Brandmelder**
- **Für Melderprüfung ohne zusätzliche Mittel (Prüfgas)**
- **Besonders bei schwer zugänglichen Meldern geeignet**

Spannungsversorgung	**Alkaline-Batterie GP11A, 6V**
Gewicht	**30 g**
Abmessungen BxHxT	**80 x 10 x 30 mm**

Mit dem ECO1000RTU Laser-Testgerät können alle Brandmelder der ECO-Serie ohne zusätzliche Mittel (wie z.B. Prüfgas) direkt im System geprüft werden. Dazu wird der Laserstrahl des ECO 1000RTU für die Dauer von etwa 5 Sekunden auf die gekennzeichnete Stelle am Melder gerichtet. Der Melder führt daraufhin eine interne Prüfung aller seiner Baugruppen durch und löst einen Alarm aus. Die Prüfung erfolgt aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern. Ein direkter Kontakt zum Melder ist nicht notwendig (Leiter, Rampe, usw.). Dies ist besonders vorteilhaft bei Meldern, die sich an schwer zugänglichen Stellen befinden.