8076 AUFPUTZ

Schlüsselschalter

1200220

asl-ademco

TECHNISCHES DATENBLATT

- Aufputz-Montage
- Installation im Außen- und Innenbereich
- für Standard-Profilhalbzylinder
- weißes Alu-Druckguss-Gehäuse
- Statusanzeige mit 2 LED und Summer
- Sabotageüberwachung

Betriebstemperatur	-20 °C bis + 60 °C
Abmessungen B x H x T	79 x 113 x 53,5 mm
Schutzklasse	IP54
Spannungsversorgung	12V DC
Gewicht	0.4 kg
Anzeige	2 LED
Geeignet für	universell einsetzbar
Farbe	einweiß, RAL 9010
Gehäuse	Alu-Druckguss
Stromaufnahme	ca. 10 mA je LED, ca. 25 mA Summer

Aufputzputz-Schlüsselschalter für Standard-Profilhalbzylinder zum Außen- und Inneneinsatz. Stabiles Metallgehäuse mit zwei Indikationsanzeigen (LED) und Piezo-Quittungssummer. Eingebaute Elektronik mit zwei Schaltern (Wechsler, Impuls oder Dauerkontakt je für Rechts- bzw. Linksdrehung) und Sabotageschutz gegen Öffnen und Abreißen sowie Aufbohrschutz.

Der Profil-Halbzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.