TECHNISCHES DATENBLATT

GSM LT-2S

GSM/GPRS-Wählgerät

2040105

- **Simulation der analogen Telefonleitung über Funknetz**
- **4 programmierbare Eingänge**
- **kompatibel zu verschiedensten analogen Wählgeräten**
- **wandelt Pager-Nachrichten in SMS**
- **Ton- und Impulswählverfahren**
- **als externes Modem einsetzbar (Zentralen der Serie INTEGRA)**

Geeignet für	**Übertragung eines analoges Wählgeräts über die Mobilfunk-Verbindung, simuliert einen analogen Telefonanschluss**
Eingänge	**4x für Meldung über SMS oder GPRS**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**230 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Gewicht	**0.22 kg**
Abmessungen BxHxT	**126 x 158 x 32 mm**
Zubehör im Lieferumfang	**Kunsstoffgehäuse OPU-1A**

Das GSM LT-2S dient der Simulation einer analogen Fernsprechleitung über die Mobilfunk-Verbindung und ermöglicht so die Zusammenarbeit mit Alarmzentralen und anderen Einrichtungen (z.B. Telefon-Wählgerät DT-1), die die analoge Fernsprechleitung nutzen, um Sprach- oder Textmeldungen über Alarme an Paging-Systeme zu übermitteln. Desweiteren kann das GSM LT-2S Meldungen von Paging-Systeme an beliebige Mobilfunknummern in Form von SMS-Meldungen weiterleiten. Es befinden sich 4 programmierbare Eingänge auf der Platine.