TECHNISCHES DATENBLATT

GSM-4 (DE)

GSM/GPRS-Wählgerät

2040110



- **Simulation der analogen Telefonleitung über Funknetz**
- **Umwandlung von CONTACT-ID in GPRS**
- **4 programmierbare Eingänge**
- **kompatibel zu analogen Wählgeräten**
- **3 fernsteuerbare Ausgänge per MFV/SMS/CLIP**
- **externes Modem für INTEGRA-Zentralen**
- **komplett im Stahlblechgehäuse**

Geeignet für	**Simulation einer analogen Telefonleitung über die Mobilfunk-Verbindung**
Geeignet für	**jede Alarmzentrale oder analoges Wählgerät**
Eingänge	**4**
Ausgänge	**3**
Gehäuse	**Stahlblech, weiss**
Spannungsversorgung	**12V DC (± 15 %)**
Stromaufnahme	**250 mA**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +55 °C**
Abmessungen B x H x T	**126 x 158 x 32 mm**
Gewicht	**0.22 kg**

Das GSM-4 (DE) dient der Simulation einer analogen Fernsprechleitung über die Mobilfunk-Verbindung und ermöglicht die telefonische Benachrichtigung über Alarme im Objekt bei Ausfall oder Beschädigung der analogen Fernsprechleitung. Das Modul dient der Zusammenarbeit mit Alarmzentralen und anderen Einrichtungen (z. B. Telefon-Wählgerät DT-1 plus), die die Fernsprechleitung nutzen, um Sprach- oder Textmeldungen über Alarme an Paging-Systeme zu übermitteln. Auch die Zusammenarbeit mit der Notruf-Empfangszentrale STAM-1/STAM-2 oder das Empfangsmodul SMET-256 ist gegeben sowie die Möglichkeit Meldungen über das Objekt in Form von SMS-Nachrichten zu übermitteln. Die Überwachung der analogen Telefonlinie ermöglicht die automatische Umschaltung im Störungsfall auf das GSM-Netz. Über das LCD-Display werden unterschiedlichste Informationen wie Empfangsqualität, Rufnummernanzeige und vieles mehr angezeigt.

ASL GmbH, ADEMCO Sicherheitstechnik Logistikcentrum, Lindenstraße 70, 57627 Hachenburg, Tel.: 02662/95410, Fax: 954156, Mail: info@asl-ademeco.de Internet: www.asl-ademeco.de