

## SLIM-DUAL-PRO

Dual-Bewegungsmelder

2060370



- EN-50131 **Grade-3** konform
- Detektion mit PIR und Mikrowelle
- Unterkriechschutz
- Konfiguration über Fernbedienung
- großer Erfassungsbereich
- abschaltbare Gehstest-Anzeige
- LED-Farbe wählbar (vier verschiedene Farben)
- Abschlußwiderstände integriert
- optionale Wechsellinsen

### TECHNISCHES DATENBLATT

Widerstand	integrierte Abschlußwiderstände (1.1 k $\Omega$ , 4.7 k $\Omega$ , 5.6 k $\Omega$ ) EoL, integriert
Erfassungsbereich	20 m x 24 m
Gehstestanzeige	LED an-/abschaltbar, LED Farbe wählbar (blau, rot, violett, weiß, gelb, grün, hellblau)
Empfindlichkeit	Über Potentiometer einstellbar
Abmessungen B x H x T	62 x 137 x 42 mm
Gewicht	
Spannungsversorgung	12 VDC
Gehäuse	hochwertiger Kunststoff
Stromaufnahme	
Detektionsart	PIR + MW
Öffnungswinkel	90°
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	EN 50131 Grade-3 (angemeldet)
Frequenz	MW 24,125 GHz

SLIM LINE ist die neue Bewegungsmelder-Generation von SATEL. Stylishes Design und eine hohe Funktionalität zeichnen diese Bewegungsmelder aus. Dank der digitalen Temperaturkompensation, einem neuen Detektionsalgorithmus und einer speziell für SATEL in Japan entwickelten Linsentechnologie erreichen die SLIM LINE Bewegungsmelder eine neue Qualität. Sie sind außerdem besonders montagefreundlich und lassen sich bequem konfigurieren.

Der PIR-Bewegungsmelder SLIM-DUAL-PRO ist EN 50131 Grade 3 konform. Durch die Kombination aus Infrarot- und Mikrowellendetektion ist der Melder besonders für den Einsatz bei widrigen Umgebungsbedingungen (z. B. Fußbodenheizung, Lüftungen, etc.) geeignet. Er verfügt über eine IR-Antimask-Funktion, einen Unterkriechschutz sowie über eine abschaltbare Gehstest-Anzeige. Hierbei kann die Farbe der LED-Anzeige ausgewählt werden. Es stehen für dieses Modell sieben verschiedene Farben (blau, rot, violett, weiß, grün, gelb und hellblau) zur Verfügung. Der Melder wird standardmäßig mit einer Weitwinkellinse (90°) ausgeliefert. Optional sind Wechsellinsen (Korridor oder Vorhang)

## SLIM-DUAL-PRO

Dual-Bewegungsmelder

2060370

erhältlich.

Durch die integrierten Abschlusswiderstände (1.1 k $\Omega$ , 4.7 k $\Omega$ , 5.6 k $\Omega$ ) kann der Melder problemlos mit allen Zentrale von SATEL und anderer Hersteller eingesetzt werden. Der herausnehmbare Klemmenblock und die Möglichkeiten bei der Einrichtung per Fernbedienung (optionaler Handsender OPT-1) bieten einen hohen Installationskomfort. Der SLIM-PIR-PRO wird, auch wegen seines großen Erfassungsbereichs, hauptsächlich in gewerblichen Objekten eingesetzt.

Ein universeller Wand- und Deckenhalter (mit Sabotagekontakt) ermöglicht die optimale Ausrichtung des Melders im Objekt, horizontal bis zu 90° und vertikal bis zu 35°. Der Montagehalter ist im Lieferumfang enthalten.