

ACTIVA-6
Lichtschranke

2070025



- 158 cm lang / 6-strahlig (optional in braun)
- Reichweite bis zu 20m (bis zu 10m im freien Gelände)
- verschlüsselte und synchronisierte Übertragung
- Halter zur waagerechten und senkrechten Montage
- optische und akustische Signalisierung zur Erleichterung der Montage



Betriebstemperatur	-25 °C - +55 °C
Spannungsversorgung	12V DC
Abmessungen B x H x T	22 x 1580 x 24 mm
Stromaufnahme	70 mA max.
Reichweite	20 m im Innenbereich, 10 m im Außenbereich
Gewicht	1.366 g
Wellenlänge	950 nm
Strahlanzahl	6

Die ACTIVA-Serie ist eine widerstandsfähige Aktiv-Infrarot-Lichtschranke. Die geringe Größe prädestiniert die ACTIVA für den Einsatz zur Sicherung der Außenhaut. Problemlos passt die Lichtschranke zur Überwachung von Fenstern zwischen Jalousie und Fensterrahmen. Ebenso eignet sie sich für die Sicherung von Hallen und Garageneinfahrten sowie zur Überwachung von Durch- und Eingängen im Innen- wie im Außenbereich.

Die ACTIVA-Lichtschranken sind auch in einem braunen Gehäuse erhältlich.