

DG-1 CO

Kohlenmonoxidmelder

2140005



- digitale Signalverarbeitung
- optische und akustische Signalisierung
- niedrige Stromaufnahme
- Autodiagnostik
- LED Anzeige



Nennspannung (+/- 15%)	12 Volt DC
Abmessungen D x H	97x36 mm
Betriebstemperatur	-10° C bis +55° C
Anzeige	rote LED
Stromaufnahme	max. 20 mA
Gewicht	63 g

Die mikroprozessorgesteuerten digitalen Gasmelder DG-1 zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und geringe Stromaufnahme aus. Durch ihre digitale Temperaturkompensation sind die Melder in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar. Die Überschreitung des Grenzwertes der Gaskonzentration wird optisch und akustisch signalisiert. Die Melder sind für den Einsatz in Alarmsystemen vorgesehen.

Die Serie DG-1 besteht aus folgenden Gasmeldern:

- DG-1 CO - Kohlenmonoxydmelder
- DG-1 LPG - Propan-/Butanmelder
- DG-1 ME - Erdgasmelder (Methan)
- DG-1 TCM - Betäubungsgasmelder (z.B. auf Chloroformbasis)