

## SO-PRG-B

Mifare-Programmiergerät

2190210



- für MIFARE-Proximity-Karten (13,56 MHz)
- verschiedene MIFARE-Systeme
- Programmier- und Lesegerät

## TECHNISCHES DATENBLATT

Frequenz	13,553 - 13,567 MHz
Gewicht	65 g
Stromaufnahme	max 74 mA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Spannungsversorgung	5 VDC
Abmessungen B x H x T	45 x 21 x 129 mm
Geeignet für	Mifare-Medien

Das Kartenprogrammiergerät SO-PRG-B wird zum Programmieren von MIFARE®-Karten verwendet (CR Soft-Programm ist erforderlich). Außerdem können Sie die Nummern der programmierten Karten lesen und diese Nummern in ein beliebiges Programm eingeben (HID-Tastaturmodus).

Für MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH - Rhinstraße 72 - 12681 Berlin

Telefon: 030-5455483 - E-Mail: shop@roteiv.de