TECHNISCHES DATENBLATT

AFD-100

Bidirektionaler Funk-Wassersensor

2330080

- **Wassermelder für den Innenbereich**
- **einfach zu installierende, externe Sonde**
- **Sabotagekontakt Öffnen/Abriss**

INTEGRA | VERSA | ABAX 868 MHz

geeignet für	**Wasser**
Funkreichweite	**bis zu 150 Meter im Aussenbereich**
Frequenz	**868 MHz**
Funk-Protokoll	**ABAX bidirektional**
Spannungsversorgung	**Lithiumbatterie CR123A 3 V, Betriebsdauer etwa 3 Jahre**
Betriebstemperatur	**0 °C bis +55 °C**
Farbe	**weiss**
Gewicht	**0.1 kg**
Abmessungen BxHxT	**110 x 24 x 27 mm**

Der drahtlose Wassersensor AFD-100 ist für den Betrieb im bidirektionalen System der Serie ABAX bestimmt. Befindet sich der Wasserspiegel im Wahrnehmungsbereich der im Sensor befindlichen Sonde, so löst dieser nach ca. 5 Sekunden ein Signal aus und alamiert das Funkbasismodul ACU-100. Sinkt der Wasserspiegel wieder unter den kritischen Punkt wird die Fernsignalisierung beendet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH, ADEMCO Sicherheitstechnik Logistikcentrum, Lindenstraße 70, 57627 Hachenburg, Tel.: 02662/95410, Fax: 954156, Mail: info@asl-ademeco.de Internet: www.asl-ademeco.de