TECHNISCHES DATENBLATT

ARD-100

3D Lagesensor

2330090

- **Individueller Schutz wertvoller Gegenstände**
- **Umstellungserkennung von Gegenständen im 3D-Raum**
- **Fernkonfiguration**
- **Sabotagekontakt Öffnen/Abriss**

Funkreichweite	**bis zu 150 Meter im Aussenbereich**
Frequenz	**868 MHz**
Funk-Protokoll	**ABAX bidirektional**
Spannungsversorgung	**Lithiumbatterie CR123A 3 V, Betriebsdauer etwa 3 Jahre**
Betriebstemperatur	**0 °C bis +55 °C**
Farbe	**weiss**
Gewicht	**0.1 kg**
Abmessungen BxHxT	**110 x 24 x 27 mm**

Der Melder ist mit einem Beschleunigungssensor ausgestattet, welcher die Verlagerung und Gravitation analysiert. Der Melder kann bei Scharfschaltung seine aktuelle Ruheposition analysieren und jede Veränderung als Alarm interpretieren. Die Änderungsmöglichkeiten in der Postion ist einstellbar, sodass überwachte Gegenstände in einem virtuellen Raum bewegt werden können. Ein Entfernen des Melders aus diesem überwachten Raum löst den Alarm aus. Ebenso kann eine einmalig eingelernte Position als Basis verwendet werden. Typische Einsatzgebiete sind wertvolle Gegenstände wie Bilder, Vitrinen aber auch Fahrzeuge und vieles mehr.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten