

## ARSC-200

Funk-Rollladensteuerung

2332113



### • BE WAVE Smart Blinds

- 2 Steuereingänge
- automatische Fehler- und Laufzeiterkennung
- AES-verschlüsselte 4-Band-Übertragung
- Fernkonfiguration
- Schalterdosenmontage

## TECHNISCHES DATENBLATT

Maximalbelastung	1,7 A / 350 W / 230 V AC
Funk-Protokoll	BE WAVE
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Gewicht	41 g
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Stromaufnahme	0,45 W (Standby), 1 W max.
Spannungsversorgung	230 V AC, 50-60 Hz
Abmessungen B x H x T	47 x 47 x 22 mm

Das ARSC-200 ist ein Steuerungsmodul für das BE WAVE System. Es dient zur Steuerung von Geräten mit 230 V AC Motor mit Endlagschalter, z. B. Rollläden, Jalousien oder Fenster mit Elektroantrieb.

Mittels zweier Steuerungseingänge besteht die Möglichkeit, einen Doppel-Wipptaster oder Jalousie-Schalter anzuschließen. Die lokale Steuerung von Rollladen bzw. Jalousie oder die Steuerung von beliebigen Geräten im System ist ebenfalls möglich.

Es gibt eine automatische Erkennung der Verfahrzeit von Rollladen bzw. Jalousie. Auch werden mögliche Problemen wie z.B. fehlende Stromversorgung, falsche Position, mechanische Blockade oder Motorüberhitzung gemeldet.

Die Montage des ARSC-200 erfolgt in elektrischen Unterputz- und Aufputzdosen mit einem Durchmesser von mind. 60 mm.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH - Rhinstraße 72 - 12681 Berlin  
Telefon: 030-5455483 - E-Mail: [shop@roteiv.de](mailto:shop@roteiv.de)