TECHNISCHES DATENBLATT

OMI-306

Stahlblechgehäuse mit Trafo

2340035

- **EN50131 Grade-3 zertifiziert**
- **für INTEGRA-PLUS-Anlagen ausgelegt**
- **Sabotageschutz gegen Abriss und Öffnen**
- **pulverbeschichtetes Stahlblech**

EN 50131-3 Grade 3 | INTEGRA | VERSA | INNEN | 18 VAC

Transformator	**16/18/20 V AC, 50 Hz / 80 VA**
Farbe	**pulverbeschichtet, weiß**
Spannungsversorgung	**230 V AC, 50 Hz**
Betriebstemperatur	**-10 °C bis +40 °C**
Schutzklasse	**IP20**
Abmessungen B x H x T	**445 x 545 x 150 mm**
Gewicht	**9.6 kg**
Zertifikate	**CE, RoHS, CLC/TS 50131-3:2012**

Das robuste und geräumige Stahlblechgehäuse OMI-306 ist auf die INTEGRA und INTEGRA-PLUS Zentralen abgestimmt, die den Anforderungen EN50131 Grade 3 entsprechen. Es ist doppelt sabotageüberwacht und besitzt einen 80 VAC Transformator. In dem Gehäuse ist Platz für die Hauptplatine der Zentrale, viele Erweiterungsmodule und einem 18 Ah Akkumulator. Das Gehäuse vefügt bereits über die passenden Bohrungen um die unterschiedlichen Module möglichst einfach installieren zu können.