

ROP-100

Handmelder für Innenbereich

3020300



- Handmelder für den Innenbereich
- EN 54-11 zertifiziert
- Typ A (direkte Auslösung)
- wahlweise mit Glas- oder Kunststoffscheibe
- Schlüssel zum Testen, Rückstellen und Öffnen

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen B x H x T	87 x 87 x 53 mm
Farbe	rot
Spannungsversorgung	9 bis 30 VDC
Stromaufnahme	max 41 mA
Schutzklasse	IP 24D
Gewicht	168 g
Zertifikate	EN 54-11:2001 + A1:2005
Ruhestromaufnahme	0 mA
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C

Der Handfeuermelder ROP-100 dient zur Auslösung eines verifizierten Brandalarms. Bei einem Brand wird die Glasscheibe des Melders eingeschlagen und danach der Knopf betätigt (daher auch Druckknopfmelder). Im Gegensatz zu automatischen Meldern wird hier von Hand ausgelöst, der Alarm gilt also als "falschalarmsicher". Der Handfeuermelder muss gut sichtbar angebracht werden, frei zugänglich, ausreichend beleuchtet, im Bedarfsfall durch ein zusätzliches Hinweisschild gekennzeichnet und so installiert sein, dass sich der Druckknopf ca. 1,40 m (+/- 200 mm) über dem Fußboden befindet.