HANDMELDER CT 3000 BLAU

universeller Hausalarm-Handmelder

3020315

asl-ademco

TECHNISCHES DATENBLATT

- Druckknopfmechanik zur Auslösung eines manuellen Alarms
- ideal für Anbindung per Funk
- Integrierte, von innen bedienbare Mechanik zum Rücksetzen des Melders
- Status-LED rot zur Alarmindikation
- Verschlossenes Kunststoffgehäuse

Abmessungen B x H x T	135 x 135 x 33 mm
Stromaufnahme	27 mA im Alarmfall
Spannungsversorgung	12 -24 V DC
Geeignet für	alle gängigen Brandmeldezentralen mit Grenzwertmeldertechnik nach EN54-11
Farbe	blau RAL 5005
Besonderheiten	optional mit Funk
Kontakt	0 Ohm / 1 kOhm
Gewicht	200g
Zertifikate	DIN EN 12094-3
Schutzklasse	IP 42
Material	Gehäuse: ABS Kunststoff ,Schutzklappe: Polycarbonat
Auslösekriterien	Druckknopf: Microschalter
Montage	Aufputz im Innenraum
Umgebungstemperatur	-10°C bis +60°C

Der Handmelder CT 3000 dient der manuellen Alarmauslösung im Brandfall und erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften. Blaue Handmelder werden in Brandmeldeanlagen eingesetzt, bei denen ausschließlich eine örtliche Alarmierung erfolgt. Diese Ausführung ist ideal für die optionale Nachrüstung mit Funkkopplern.

Das solide Kunststoffgehäuse ist mit einer austauschbaren Glasscheibe zum Schutz gegen Fehlbetätigung ausgestattet. Bei der Auslösung bricht diese Scheibe und der darunterliegende Taster kann betätigt werden. Der Alarmkontakt ist als Schließer ausgeführt und erlaubt eine Anschaltung an verschiedenen Systemen.

Der Melder wird in einer Höhe von 1,40 m ± 20 cm über dem Boden gut sichtbar montiert.