ROP-401

Handmelder für Aussenbereich

3021031

- Handmelder für den Aussenbereichbereich
- EN 54?11 zertifiziert
- Typ A (direkte Auslösung)
- wahlweise mit Glas- oder Kunststoffscheibe
- Schlüssel zum Testen, Rückstellen und Öffnen

Abmessungen B x H x T	87 x 87 x 53 mm
Farbe	rot
Spannungsversorgung	9 bis 30 VDC
Stromaufnahme	max 450 µA
Schutzklasse	IP 66
Gewicht	180 g
Zertifikate	EN 54-11:2001 + A1:2005
Ruhestromaufnahme	170 microAmpere
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C

Der adressierbare Handfeuermelder ROP-400 dient zur Auslösung eines verifizierten Brandalarms. Bei einem Brand wird die Glasscheibe des Melders eingeschlagen und danach der Knopf betätigt (daher auch Druckknopfmelder). Im Gegensatz zu automatischen Meldern wird hier von Hand ausgelöst, der Alarm gilt also als "falschalarmsicher".
Der Handfeuermelder muss gut sichtbar angebracht werden, frei zugänglich, ausreichend beleuchtet, im Bedarfsfall durch ein zusätzliches Hinweisschild gekennzeichnet und so installiert sein, dass sich der Druckknopf ca. 1,40 m (+/- 200 mm) über dem Fußboden befindet.

Der ROP-400 ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale ACSP-402 vorgesehen.

TECHNISCHES DATENBLATT