ECO1000RTU

Testgerät für ECO-Brandmelder

3140071

Honeywell

TECHNISCHES DATENBLATT

- zum Test aller ECO-Brandmelder
- für Melderprüfung ohne zusätzliche Mittel (Prüfgas)
- besonders bei schwer zugänglichen Meldern geeignet

Spannungsversorgung	Alkaline-Batterie GP11A, 6V
Abmessungen BxHxT	80 x 10 x 30 mm
Gewicht	30 gr
Geeignet für	alle ECO-Brandmelder

Mit dem ECO1000RTU Laser-Testgerät können alle Brandmelder der ECO-Serie ohne zusätzliche Mittel (wie z.B. Prüfgas) direkt im System geprüft werden. Dazu wird der Laserstrahl des ECO1000RTU für die Dauer von etwa 5 Sekunden auf die gekennzeichnete Stelle am Melder gerichtet. Der Melder führt daraufhin eine interne Prüfung aller seiner Baugruppen durch und löst einen Alarm aus.

Die Prüfung erfolgt aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern. Ein direkter Kontakt zum Melder ist nicht notwendig (Leiter, Rampe, usw.). Dies ist besonders vorteilhaft bei Meldern, die sich an schwer zugänglichen Stellen befinden.