# LUNA AVD526D

## Außen-Fixdomekamera UTP

*4056027*

TECHNISCHES DATENBLATT

- **Integrierter 2-Draht Sender (UTP)**
- **Sehr hohe Auflösung - 600 TV Linien**
- **Tag/Nacht-Umschaltung mit mech. Filter (ICR)**
- **Antivandalismus und wetterfest (IP66)**
- **Focus Assistent (keine Grauscheibe nötig)**
- **3 Achsen Einstellung des Kameramoduls für flexible Montage**

| | |
|---|---|
| **Bildsensor** | **1/3" Sony Super HAD II CCD (ICX639)** |
| **Auflösung** | **600 TV Linien (Farbe), 700 TVL (S/W)** |
| **Tag/Nacht** | **Ein/Aus/Automatisch** |
| **IR-Sperrfilter** | **Mechanisch entfernbar (ICR)** |
| **Objektiv** | **2,8 bis 11 mm mit DC-Blende** |
| **Horizontaler Bildwinkel** | **81° bis 25°(H)** |
| **Lichtempfindlichkeit** | **0,05 Lux (50IRE, F1.2)** |
| **Gegenlichtkompensation (BLC)** | **Ein / Aus / HLC** |
| **Signal/Rauschabstand (SNR)** | **52 dB** |
| **Digitaler Signalprozessor (DSP)** | **Winner V** |
| **Videonorm** | **PAL** |
| **Weißabgleich** | **ATW, Manuell, AWC, Innen, Außen** |
| **Videoausgang** | **1x FBAS 1 Vss (BNC), 1x 2-Draht Sender (UTP)** |
| **Spannungsversorgung** | **12 V DC / 24 V AC** |
| **Leistungsaufnahme** | **4 W** |
| **Material** | **Aluminium-Gehäuse** |
| **Gewicht** | **950 g** |
| **Abmessungen D x H** | **150 x 110 mm** |
| **Umgebungstemperatur** | **-10°C bis +50°C** |

Die LUNA AVD526D ist eine Vario-Domekamera im wetterfesten (IP66), vandalismusgeschützten Gehäuse. Die 3D-DNR (Rauschunterdrückung) ermöglicht den Einsatz bei schlechten Lichtbedingungen. Über das mehrsprachige OSD Menü werden die umfangreichen Funktionen zur Bildverbesserung (u.a. SSDR, DIS, HLC, BLC, DNR) eingestellt. Einstellbare Privatzonen sorgen für einen gesetzeskonformen Einsatz.

Durch den 3-achsialen Halter ist eine Decken- und Wandmontage möglich. Das Videosignal lässt sich durch integriertem 2-Draht-Sender entweder per Koaxialkabel oder UTP-Kabel übertragen. Die Spannungversorgung kann wahlweise über 12V DC oder 24V AC erfolgen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten