


## X-CAMSWITCH II 4L

IP65 Switch PoE

4074472



- Wettergeschützter (IP65) Switch
- RJ45 Gigabit UPLink-Port
- Versorgung von Kameras mit PoE/PoE+
- Für bis zu 4 IP-Kameras geeignet
- Modernes Kompaktgehäuse



Netzwerk	5xLAN RJ45 davon 4x10/100 Mbit/Sek., 1xGigabit Uplink
Power over Ethernet	4x bis 30 W je Port nach 802.3at/802.3af, Kabellänge bis 100 m, 120 W Gesamtleistung
Spannungsversorgung	110 - 230 V AC, Klemmanschluss
Montage	Wand oder Mast, beiliegende Mastschelle 40 - 63 mm Durchmesser
Gewicht	1,2 kg
Abmessungen B x H x T	220 x 340 x 78 mm
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Schutzklasse (EN60529)	IP65

Der X-CAMswitch II 4L ist ein wettergeschützter Switch für bis zu vier IP-Kameras. Diese kann er durch PoE (bis 30 W je Port) über die Netzwerkleitung mit Spannung versorgen. Der "X-CAMswitch II" ist für die Wand- oder Mastmontage (Mastdurchmesser 40-63 mm) vorbereitet. Dadurch ermöglicht der wettergeschützte (IP65) Switch flexible Netzwerklösungen auch im Außenbereich.