TECHNISCHES DATENBLATT

PSBEN5012C

Puffernetzteil mit LCD-Display

4310050

asl-ademco

- **universelles 12V 5A Puffernetzteil**
- **einsetzbar für Grade-1 bis Grade-3 Installationen**
- **komfortable LCD-Anzeige**
- **wählbarer Akkuladestrom**

Geeignet für	**universell einsetzbar**
Anzeige	**übersichtliche LCD-Anzeige und Status-LEDs**
Ausgänge	**Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung**
Akkukapazität	**17 Ah**
Sabotageschutz	**Öffnen, Abriss**
Besonderheiten	**optional vernetzbar, fernwartbar**
Gehäuse	**Stahlblech 1 mm**
Farbe	**schwarz, RAL 9005**
Ausgangsspannung	**13,8V DC**
Nennspannung	**12V DC**
Leistung Netzteil	**5A max (umschaltbar)**
Betriebstemperatur	**-10° C bis +40° C**
Abmessungen B x H x T	**195 x 160 x 95mm**
Gewicht	**6,0 kg (ohne Akku)**
EN 50131 Zertifizierung	**Grade 3**

Das akkugepufferte Netzteil PSBEN5012C verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das PSBEN5012C kann für jede Installation vom Hausalarmsystem bis zu Grade-3 Installationen eingesetzt werden. Die gut leserliche LCD-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems.
Das PSBEN5012C wird vorinstalliert ausgeliefert, sodaß die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für übersichtlichen Anschluss der Geräte.

Optional kann das PSBEN5012C über Wi-Fi, Ethernet, RS485 und USB vernetzt und ferngewartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH | Rhinstraße 137 A | 10315 Berlin | Tel.: 030/5455483 | Fax: 030/5428026 | shop@roteiv.de | www.roteiv-onlineshop.de