TECHNISCHES DATENBLATT

FUSION-3100

Videoserver

4825470

asl-ademco

- Videoserver im 19" Servergehäuse 4 HE
- Intel Hochleistungsprozessor
- Vorinstalliertes Windows Pro
- Komplett montiert und vorkonfiguriert

HDMI | Displayport | VGA | IP | 230VAC | SSD | ONVIF | GRUNDIG C-WERK | Netstation | lunaHD System

Prozessor	Intel i7 Prozessor, optional i9
Festplatte	M.2 Solid State Disk für Betriebssystem (SSD)
Archivspeicher	Optional: 4x 3,5" Festplatten möglich
Grafikkarte	1x HDMI, 1x Displayport, 1x VGA
Netzwerk	1x 100/1000 Mbps
USB	1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (1 Type-C), 3x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (3 Type-A), 8x USB 2.0
Betriebssystem	Windows Pro
Spannungsversorgung	230 V AC, eingebautes ATX-Netzteil
Gehäuse / Montage	19" Format, 4HE mit abschließbarer Fronttür
Gewicht	23 kg
Betriebstemperatur	+5° bis +38° C
Abmessungen	430 x 176 x 465 mm (B x H x T)

Der Hochleistungs-Videoserver FUSION-3100 ist die optimale Lösung für anspruchsvolle Video-Überwachungsaufgaben in mittleren und großen Videoüberwachungsanlagen. Er ist ausgelegt für den 24h-Dauerbetrieb und garantiert mit ausgewählten Komponenten grösstmögliche Betriebssicherheit als Videoüberwachungssystem für unterschiedliche Anwendungen.

Der FUSION-3100 lässt sich vorzugsweise als Videoserver für eine große Anzahl an Kameras verwenden. Mischkonfigurationen von Koaxial und IP-Megapixel Kameras sind mit entsprechenden Konvertern möglich. Das Servergehäuse ist mit einem Frontschloss verschließbar und für den Einschub in einen 19" Serverschrank vorgesehen. Die Video-Speicherkapazität kann intern auf bis zu 50 Terabyte ausgebaut werden.

Der FUSION-3100 wird komplett betriebsfertig vorkonfiguriert und ist jeweils an den Kundenwunsch und an das Projekt angepasst. Er kann mit unterschiedlichen Video-Management-Systemen oder Extended-Analytics ausgestattet werden. Konfigurationen mit anderen serverbasierten Videoüberwachungssystemen wie Netstation oder C-Werk sind ebenfalls verfügbar. Der FUSION-3100 ist die ideale Kombination aus Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.