

LUNA DVR28832-4K

32-Kanal Rekorder 8MP

6732176

lunaHD



- Multiformat HD/FBAS/IP
- 32 Kanal Rekorder
- **32-Kanal SMD Plus** oder
- 12-Kanal IVS oder
- 6-Kanal Gesichtserkennung
- Auflösung/Bildrate: 8MP/7bps oder 4MP/15bps oder 2MP/25bps
- HDMI/VGA/BNC-Ausgang
- HDMI2 als **Spotausgang**
- **19" geeignet** (2HE)
- DVD-Brenner optional
- Bis zu **8 Festplatten**
- Alarmein- & Ausgänge
- Unterstützung für POS

TECHNISCHES DATENBLATT

Audio-Ausgänge	1x (BNC)
Audio-Eingänge	16x (BNC)
Alarm-Eingänge	16
Alarm-Ausgänge	6 (5x Relais, 1x 12V/1 A)
IP-Aufnahmerate	128 Mb/s
Aufnahmerate	Hauptstream: 4K@7bps 6MP@10bps 5MP@12bps 4 MP, 3 MP@15bps 1080p, 720p, 960H, D1,CIF@25bps Substream: 960H@(1fps?15fps); D1/CIF@(1 fps?25/30fps)
Anzahl Kameras	Kamera 1-32: HDCVI, TVI, AHD, FBAS oder IP
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen), bei IP abhängig von der Kamera
Client Software	Für Windows-PC und Smartphones
Aufzeichnungsmodus	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Auflösung der Anzeige	HDMI 1: 3840 x 2160 px (4K) HDMI 2 / VGA: 1920 x 1080 px (Full HD); BNC/CVBS
Anzeigeaufteilung	HDMI 1: 1/4/8/9/16/25/36-Teilung HDMI 2: 1/4/8/9/16-Teilung (Nur HD)
Speichermedium	8x SATA Festplatte 3,5", bis zu 16 TB (nicht im Lieferumfang), Redundanz möglich
Video-Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Videoausgang	HDMI 1: 3840 x 2160 px (4K) HDMI 2 / VGA: 1920 x 1080 px (Full HD); BNC/CVBS
Videoeingang	32x Kanäle, je HD, PAL-Analog (BNC) oder IP
Netzwerk	2x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Privatzonenmaskierung	unterstützt
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset, Audio, Aufnahme, Textanzeige, Einzelbild, Log
Schnittstellen	Vorderseite: 2x USB 2.0 Rückseite: 2x USB 3.0, RS485, RS232
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, USB-DVD-Brenner, Netzwerk
Betriebssystem	Embedded Linux

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH - Rhinstraße 72 - 12681 Berlin

Telefon: 030-5455483 - E-Mail: shop@roteiv.de

LUNA DVR28832-4K

32-Kanal Rekorder 8MP

6732176

Spannungsversorgung	240 V AC
Leistungsaufnahme	22 W (Rekorder ohne Festplatte)
Gewicht	7 kg (ohne Festplatte)
Abmessungen	440 x 95 x 463 mm (2 HE, B x H x T)
Betriebstemperatur	+10°C bis +55° C
Zubehör im Lieferumfang	Software, Maus, Fernbedienung, 19' Einbauwinkel
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (2HE)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, Gesichtserkennung, Smart Motion Detection Stolperdraht und Bereichseindringen: Kanäle 1-16 verlassenes/fehlendes Objekt: Kanal 1+2 Gesichtserkennung: Kanal 1 (Zusatz IP-Kameras=AUS)
Videonorm	HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP
Alarmauslösung	Bewegung, Alarm, Videoausfall, Sabotage, System, Fehler, Festplatte
Auflösung der Aufzeichnung	HD-CVI / TVI / AHD /CVBS bis 4K IP bis 12Mp

Der LUNA DVR28832-4K ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 32 BNC-Kamerasignale. Wahlweise können IP, HD-CVI, AHD, TVI oder analoge Signale (Autoerkennung) angelegt werden. Der DVR verfügt über intelligente Funktionen wie z.B. die Gesichtserkennung, Smarte Bewegungserkennung oder Videoanalyse. Die Daten können auf acht internen SATA HDD (je bis 16TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über zwei Netzwerkschnittstellen, mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

- Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
- iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)
- Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

LUNA DVR28832-4K
 32-Kanal Rekorder 8MP

6732176

TECHNISCHES DATENBLATT

