TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA MS2804

PoC-Midspan Switch

6732345

lunaHD

- PoC - (Power Over Coax) Midspan für HD-CVI
- Zur Spannungseinspeisung via Koax
- Zuführende PoC-Strecke bis 400 m
- Hutschienen-geeignet

Abmessungen B x H x T:	**183 x 42 x 105 mm**
Betriebstemperatur:	**-10°C bis +55°C**
Farbe:	**Schwarz**
Gewicht:	**650 g**
Material:	**Aluminium**
Reichweite:	**Bei RG59 bis zu 400 m (abhängig von Spannungsquelle, Kabelqualität und Leistung der Kamera, siehe Tabelle)**
Spannungsausgang:	**12 V DC über PoC, max. 15,6 W**
Spannungsversorgung:	**12 - 36 V DC (24 V DC, 3 A Netzteil im Lieferumfang)**
Videoausgang:	**4 x BNC (HD-CVI) mit PoC bis 1080p**
Videoeingang:	**4 x BNC (HD-CVI) bis 1080p**
Zubehör im Lieferumfang:	**Midspan, Netzteil, Anleitung**



Der Midspan LUNA MS2804 dient zur Einspeisung der Kamerabetriebsspannung (12 V DC/max. 15,6 W) auf die Koaxial-Leitung. Je nach Eingangsspannung, Kabelqualität und Kameraleistung kann dabei eine Strecke von max. 400 Metern erreicht werden.

Der MS2801 kann bis zu vier PoC-fähige Kameras direkt mit Spannung versorgen. Für nicht PoC-fähige Kameras kann der separat erhältliche PoC Splitter LUNA SP2801 verwendet werden. Die Spannungsversorgung des LUNA MS2804 erfolgt über 12-36 V DC, im Lieferumfang befindet sich bereits ein Netzteil (24V DC/3 A).

No.	Spannungsquelle		Channel		
			15W Camera	12W Camera	6W Camera
1	12V	12V2A（24W）	-	1CH	2 CH
		12V3A（36W）	1 CH	2 CH	4 CH
		12V5A（60W）	2 CH	4 CH	4 CH
2	24V	24V2.5A（60W）	2 CH	4 CH	4 CH
		24V2A（48W）	2 CH	3 CH	4 CH
		24V3A（72W）	3 CH	4 CH	4 CH
3	36V	36V1A（36W）	1 CH	2 CH	4 CH
		36V2A（72W）	3 CH	4 CH	4 CH

Die obigen Testergebnisse wurden mit einem 400 m Koaxialkabel (RG-59, Gleichstromwiderstand 5 Ohm/100 m) erzielt.
Es ist unbedingt auf Kabelqualität, Spannungsquelle und Kameraleistung zu achten!

TECHNISCHES DATENBLATT