

# GD-CT-CP2837T

2MP IR Weißlicht Mik Motorzoom

6763114

**GRUNDIG**



- Motorzoom 32°-106°
- HD-TVI
- Weißlicht & IR bis 60 m
- Farbbilder möglich
- Abschreckung mit Weißlicht
- 130 dB WDR
- Wettergeschützt (IP67)
- Versorgung 12 V DC / PoC.at

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videonorm                | TVI                                                                                                                                  |
| Aufnahmesensor           | 2 Megapixel Progressive Scan CMOS                                                                                                    |
| Auflösung (max.)         | 1920 x 1080                                                                                                                          |
| Objektiv                 | 2,8 – 12 mm, motorisiert, Autofokus                                                                                                  |
| Öffnungswinkel Video     | 32° – 106° (H)                                                                                                                       |
| Lichtempfindlichkeit     | 0,0005 Lux bei F1.28 (AGC ON)                                                                                                        |
| Verschlusszeiten         | 1/25 – 1/50.000 Sek.                                                                                                                 |
| Beleuchtung              | IR-Licht bis zu 60 m (umgebungsabhängig),<br>Weißlicht bis zu 60 m,<br>Smarter Wechsel von IR- & Weißlicht AN/AUS, Alarmlicht (weiß) |
| Tag/Nacht Funktion       | Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter                                                                                                      |
| Gegenlichtkompensation   | WDR (130 dB), BLC, HLC                                                                                                               |
| Audio                    | Mikrofon                                                                                                                             |
| Bildraten                | Stream-1: bis zu 25 Bps (1920x1080)                                                                                                  |
| Privatzonenmaskierung    | Bis 4 Vierecke, variabler Größe                                                                                                      |
| Videoausgang             | 1x HD-TVI (BNC)                                                                                                                      |
| Zulassung/Zertifizierung | RoHS konform, CE                                                                                                                     |
| Schutzklassen            | IP67                                                                                                                                 |
| Leistungsaufnahme        | Max. 8 W                                                                                                                             |
| Spannungsversorgung      | 12 V DC, PoC.at                                                                                                                      |
| Betriebstemperatur       | -40 °C bis +60 °C                                                                                                                    |
| Abmessungen              | 252 x 88,1 x 83,4 mm (L x B x H)                                                                                                     |
| Montage                  | Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar                                              |

Die GRUNDIG GD-CT-CP2837T ist eine HD-TVI Bulletkamera mit Smarter Beleuchtung (IR/Weißlicht bis 60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet.

Der CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7-12 mm Motorzoomobjektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden.

Basierend auf dem HD-TVI Übertragungsstandard hat Grundig seine TVI Serie entwickelt. Mit der TVI Technologie können Sie hochauflösende analoge Signale (bis zu 500 m) über RG59 Koaxialkabel in Echtzeit übertragen.

Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder PoC.at.