

GD-RN-AC2416N

16-Kanal IP-Rekorder

6765010

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 8MP/4K
- 160Mbps Aufnahme rate
- HDMI/VGA-Ausgang
- Bis zu 2 Festplatten
- 19" einbaufähig (1HE)
- Alarmeingänge & Ausgang



TECHNISCHES DATENBLATT

Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Schnittstellen	Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Alarm Ein-/ Ausgänge	4/1
Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (Chinch)
Auflösung der Anzeige	4K: 3840x2160/30Hz, 2K: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	160 MBit/s
Bildrate	2 Kanäle @ 4K oder 8 Kanäle @ 1080P
Gewicht	1 kg (ohne Festplatte)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Abmessungen B x H x T	385 x 315 x 52 mm
Spannungsversorgung	12 VDC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme	? 40 W, ?15 W ohne Festplatte
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Anzahl Kameras	Bis zu 16
Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Speichermedium	2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 6 TB (nicht im Lieferumfang)
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (51,5mm)

Der GRUNDIG GD-RN-AC2416N ist ein kompakter Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 16 IP Kameras und kann

GD-RN-AC2416N

16-Kanal IP-Rekorder

6765010

diese mit insgesamt 200 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von 160 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit zwei internen SATA-Festplatte bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.