International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH ISG International SECURITY Company

GD-ML-AP1031SD

9,7" mit Schutzglas Metall

6765200

GRUNDIG

TECHNISCHES DATENBLATT

- Für 24/7 Betrieb
- 1280 x 800 Pixel
- **FBAS**, VGA, HDMI
- VESA-75 Aufnahme
- Blickwinkel 160°V/160°H
- Spezielles **Schutzglas**
- Antireflexbeschichtung
- Metallrahmen

Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Videoausgang	1 Vpp, BNC
Lieferumfang	Standfuß, Netzteil, HDMI-Kabel und Fernbedienung
VESA-Aufnahme	75 x 75 mm
Audio	Ja
Reaktionszeit	12 ms
Audio Ein-/ Ausgänge	Eingang: 1x 3, 5mm Klinke (Line), 1x HDMI
Horizontaler Bildwinkel	160°(H), 160°(V)
Helligkeit	330 cd/m²
Auflösung	1280 (H) x 800 (V)
Bildschirm	24.6 cm (9,7") Diagonale, AM-TFT mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Videoeingang	1 FBAS, BNC, 1x VGA, 1x HDMI
Gewicht	1400 g
Spannungsversorgung	12 Volt DC
Leistungsaufnahme	Max. 15 W
Abmessungen B x H x T	185 x 250 x 38 mm (7,3 x 9,8 x 1,5 inch)

Der GRUNDIG GD-ML-AP1031SD ist ein robuster und qualitativ hochwertiger TFT-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung für professionelle Videoanlagen. Das breite Temperaturspektrum und das klare, helle Bild sowie die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten machen diesen Industriemonitor zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät.

Der Monitor kann per mitgeliefertem Fuß auf einen Tisch gestellt werden und ist durch VESA-75 Standardmontage mit diversen anderen Haltern kompatibel. Die Versorgung erfolgt über ein Steckernetzteil (12 V DC) welches ebenfalls im Zubehör enthalten ist.