International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH ISG International SECURITY Company

TECHNISCHES DATENBLATT

AWOP-425SR

Abzweigdose 4x2,5mm²

7500088

Pulsar

- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- ohne Sicherung
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 450V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm2

F30 F60 F90 Innen boxed

Abmessungen B x H x T	120 x 120 x 37mm
Garantie	3 Jahre
Material	1mm Stahlblech DC01
Geeignet für	Brandmeldesysteme
Anschluss	4 x 2 x 2,5mm²
Farbe	rot RAL3001

- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- ohne Sicherung
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 450V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm2