

RW666

Hänge-Rack vormontiert

7510121



- 19" Schrank mit 6HE zur Hängemontage
- 70kg dauerbelastbar
- **600mm tief**
- massiver Walzstahl
- abschließbare Fronttür
- wechselbarer Anschlag (rechts/links)

Abmessungen B x H x T	600 x 368 x 600 mm
Material	Walzstahl SPCC (1,2mm und 1,5mm)
Sabotageschutz	abschließbare Fronttür
Farbe	RAL 9004
Zertifikate	RoHS
Tragkraft	70kg Dauerlast

Das kompakte 19"-Hängerack RW666 bietet 6 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Es kann für Installationen bis zu 70kg Gesamt-Dauerlast verwendet werden. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Die Standard-Tiefe von 60cm ist der richtige Kompromiss zur bequemen Installation bei beengten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter und Oberseite schützen vor Stauhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RW666 wird komplett vormontiert geliefert.