

RWD666

Hänge-Rack (doppelseitig)

7510201



- 19" Schrank mit 6HE zur Hängemontage
- beidseitig zu Öffnen
- 70kg dauerbelastbar
- 600mm tief
- massiver Walzstahl
- abschließbare Fronttür
- wechselbarer Anschlag (rechts/links)

Sabotageschutz	abschließbare Fronttür
Farbe	RAL 9004
Zertifikate	RoHS
Tragkraft	70kg Dauerlast
Material	Walzstahl SPCC (2mm und 1,5mm)
Abmessungen B x H x T	600 x 368 x 600 mm
Gewicht	24kg

Das kompakte 19"-Hängerack RWD666 bietet 6 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Es kann für Installationen bis zu 70kg Gesamt-Dauerlast verwendet werden. Durch die Möglichkeit das Rack trotz Wandmontage beidseitig zu Öffnen ist die Installation und Wartung deutlich einfacher und komfortabler. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Die Standard-Tiefe von 60cm ist der richtige Kompromiss zur bequemen Installation bei beengten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter und Oberseite schützen vor Stauhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RWD666 wird komplett vormontiert geliefert.