SID-49P

SID-49P
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRII, HLC, getönt,
3,7-8mm, 580TVL, 12V/24V, Silber

Art-Nr. 120016

Hauptmerkmale

1/3“ Super-HAD Farb-CCD
Eingebauter W-IV DSP-Prozessor
Eingebautes Objektiv mit Autoiris: 3.7 und 8mm
Einsatz für diverse Innenanwendungen
SSNR II digitale 3D-Rauschreduzierungs-Technologie
Tag & Nachtfähigkeit für 24/7-Betrieb
Hohe Auflösung von 580 TV Linien
Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux bei F1,2 (Farbe)
Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen
HLC (Spitzlichtkompensierung)
Bewegungserkennung (4 Zonen)
Mehrsprachiges OSD

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,15 Lux, bei F1,2
Horizontale Auflösung	580 TVL
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SID-49P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm - 8 mm
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,4 m
Steuer-Schnittstellen	nein
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	getönt
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR