SID-500P

SID-500P
1/4´´Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNR, getönt, 10x,
500TVL, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 120018

Hauptmerkmale

1/4´´Interline-Transfer-Farb-CCD
Eingeb.10x(3,8~38mm) Objektiv mit Autofokus und AI
Wandmontierbar mit 3-Punkt rotier.Kameramontage
SSNR digitale Rauschreduzierung
Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)
500 TV-Zeilen (Farbe), 570 TV-Zeilen (S/W)
Min. Illum.v. 0,7 Lux@F1,8(Farbe),0,02Lux(S/W)
Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen
Bewegungserkennung
OSD (Bildschirmanzeige)
S/N Quotient von 50 dB
24 VAC / 12 VDC

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,31 Lux
Horizontale Auflösung	500 TVL
Drehbereich	340°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SID-500P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	3,8 mm - 38 mm
Bildwinkel horizontal	51,2° - 5,58°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	getönt
Montageart	Deckenmontage
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120001	**SCC-101**	Handliche Fernbedienung für Box Type Zoom, IR & Domekameras, RS-485

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR