SNC-550P

SNC-550P
1/3˝Netzwerk Tag/Nacht Kamera, MPEG4, JPEG,
704x576, 530TVL, 12VDC/24VAC, PoE

Art-Nr. 120034

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

- **MPEG-4/JPEG-Kompression in Echtzeit**
- **Max. VGA 25 fps (P) Aufnahmenübertragung**
- **PoE / Bidirektionale Audio-Wiedergabe**
- **704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P)**
- **Min.Illum.v.0,3 Lux@F1,2(Farbe),0,01Lux(S/W)**
- **TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS usw. Protokolle**
- **FTP-Server & E-Mail-Versand**
- **Netzwerk-Management-Software(SNM-64S/P,SNM-128S/P)**
- **1/3“ Super- HAD Farb-CCD**
- **Auflösung 530 TV-Zeilen (FBAS)**
- **Tag & Nacht mit ICR (Infrarot-Filter Entfernung)**
- **Beseitigt Rauschen & Geisterbilder mit SSNR**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Videonorm	PAL
Chipgröße	1/3˝
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,3 Lux, bei F1,2
Horizontale Auflösung	530 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	schaltbar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-550P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MPEG-4, JPEG
Bildauflösung max.	704 x 576
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv-Mount	C/CS
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0 ~+40°C
ONVIF	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR