SPD-3750P

SPD-3750P
1/4´´Dome, PTZ, Tag/Nacht, SSNRII, HLC, DIS, WDR,
klar, 37x, 550TVL, 24VAC

Art-Nr. 120052

Hauptmerkmale

1/4“ vertikales Farb-CCD mit doppelter Dichte
Eingebaute SV-IV DSP-Engine
Zoomobjektiv m. 37x optischen / 12x digitalen Zoom
Leistungsstarke 128x WDR Funktion mit max. 52 dB
SSNRII, digitale 3D-Rauschreduzierungs-Technologie
Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)
550 TV Linien (Farbe), 680 TV Linien (S/W)
Min. Illum.: 0,7 Lux @ F1,6(Farbe), 0,06 Lux(S/W)
Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen
HLC (Spitzlichtkompensierung)
DIS (Digitale Bildstabilisierung)
256 programmierbare Voreinstellungspositionen

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,39 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,01 Lux bei F1,2 (SW)
Horizontale Auflösung	550 TVL
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	120 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/Sek.
Drehbereich	360°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SPD-3750P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Nennformat	1/4´´
Brennweite	3,5 mm - 129,5 mm
Bildwinkel horizontal	1,59° - 55,5°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	1,9 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120002	**SCC-3100A**	Bedientastatur für PTZ-Dome-Kameras, DVR und Kreuzschienen, max 255 Einheiten
120102	**SCC-1000**	Bediengerät mit 3-Achsen Joystick, für PTZ Domes
97078	**STB-270PWV**	Wandbefestigung für PTZ Dome Kamera STH-330/320
97088	**STH-370PO**	Domegehäuse für Außeneinsatz für SPD- 3750/3700/ 3350/3310/2310, -20° - +50°C
97089	**STH-370PI**	Domegehäuse für Inneneinsatz für SPD-3750/3700/ 3350/3310/2310
97087	**STH-380PO**	Domegehäuse für Außeneinsatz für SPD- 3750/3700/ 3350/3310/2310, -40° - +50°C

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR