SID-53UP

SID-53UP
1/3˝Dome, Fix, Farbe, SSNRII, W-IV, DSP, UTP,
klar, 3mm, 580TVL, 12VDC

Art-Nr. 120095

Hauptmerkmale

1/3 Zoll Super-HAD Farb-CCD
Eingebaute W-IV DSP-Engine
Eingebautes AI Objektiv: 3 mm
Kompakt, geringes Gewicht und elegantes Design
SSNRII, Aktualisierte Rauschreduzierungs-Techn.
Hohe Auflösung von 580 TV-Zeilen
Min. Illumination von 0,3 Lux @ F1,2 (Farbe)
S/N Quotient von 52 dB
Spannung : 12 V Gleichstrom

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/3˝
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,04 Lux, bei F1,2 (Sens-up)
Horizontale Auflösung	580 TVL
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Videoausgänge	Composite (FBAS), UTP

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SID-53UP

(Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3 mm
Bildwinkel horizontal	95°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,4 m
Steuer-Schnittstellen	nein
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR