SID-370P

SID-370P
1/4´´Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRII, HLC, DIS, klar,
37x, 550TVL, 12VDC

Art-Nr. 120096

Hauptmerkmale

- **1/4´´Super HAD CCD**
- **Eingebauter DSP-Prozessor**
- **Inklusiv 37x(3,5~129,5mm) Varifokalobjektiv mit AI**
- **SSNR II digitale 3D-Rauschreduzierungs-Technologie**
- **ICR (Entfernen des Infrarotfilters)**
- **550 TV Linien (Farbe), 680 TV Linien (S/W)**
- **Lichtempfindlichkeit: 0,23Lux bei F1,2 (Farbe)**
- **Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen**
- **HLC (Spitzlichtkompensierung)**
- **DIS (Digitale Bildstabilisierung)**
- **Einfache Korrektur mit 3-Punkt Kameramontage**
- **Intelligente Bewegungserkennung**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,23 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,01 Lux bei F1,2 (SW)
Horizontale Auflösung	550 TVL
Drehbereich	340°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SID-370P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Nennformat	1/4´´
Brennweite	3,5 mm - 129,5 mm
Bildwinkel horizontal	1,59° - 55,5°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	1,5 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	weiß
Zertifizierungen	CE, FCC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR