SNC-1300P

SNC-1300P
1/3´´Netzwerk Tag/Nacht Kamera, MPEG4, BLC,
1280x960, 800TVL, 12VDC/24VAC, PoE

Art-Nr. 120106

Hauptmerkmale

1,32 Megapixel CCD Sensor	**1.280 x 960, 1,280 x 720P, D1, CIF, QCIF**
Echtzeit MPEG-4/JPEG-Dual-Codec	**Ethernet 10/100 Base-T-Fähigkeit**
Multistream und Multicast-Fähigkeit	**TCP/IP,DHCP,HTTP, DDNS, RTP/UDP & RTSP-Protokollle**
De-Interlacing-Unterstützung, PoE	**FTP-Server & E-Mail-Versand**
SD-Slot für Ereignisaufnahmen & Back-up	**800 TV-Linien Auflösung (FBAS)**
Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux@F1,2 (Farbe)	**12 VDC, 24 VAC, PoE**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,5 Lux, bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-1300P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	MPEG-4, JPEG
Bildauflösung max.	1280 x 960
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv-Mount	C/CS
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Passwortschutz	ja
ONVIF	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR