SIR-4260VP

Home | Security | Domekameras | Fest

SIR-4260VP

1/3"Dome, fix, Tag/Nacht, SSNR, getönt, 2,

8-10mm, 600TVL, IR, IP66, 12V, silber

Art-Nr. 120124





Hauptmerkmale

1/3 "Super-HAD Farb-CCD
Eingebautes 3,5x (2.8 ~10 mm) Objektiv mit Al
Eingebaute Hochleistungs-IR-LEDs
SSNR digitale Rauschunterdrückung
Tag & Nacht mit schaltbarem IR Filter

600 TV-Zeilen (Farbe), 700 TV-Zeilen (S/W)
Min. Illum.:0Lux@F1,2(LED an),0,7 Lux(Farbe)
Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen
Bewegungserkennung (4 Zonen)

Spezifikationen

PAL
Tag/Nacht
1/3″
CCD
0,15 Lux, bei F1,2
600 TVL
ja
ja
BLC
nein
schaltbar
Composite (FBAS)

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SIR-4260VP

(Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	94,4° - 28°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Heizung	nein
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	ja
Farbe (Kuppel)	getönt
Montageart	Deckenmontage
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120054	STB-225VW	Wandmontagearm für SVD-4600/4300, weiß, vandalismusgeschützt, Aluminium
120061	STB-319VP	Deckenmontagearm, weiß, vandalismusgeschützt
120059	STB-275VW	Wandmontagearm, weiß vandalismusgeschützt
120058	STB-250VCW	Eckmontagewinkel, weiß
120056	STB-249VW	Wandmontagearm gebogen, außen, weiß

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SIR-4260VP

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. $45 \cdot 13055$ Berlin \cdot DE



 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten